

Datenblatt

Abdeckfolie mit Abdeckband Langzeit gold

Anwendungsbereich

- Schnelle Abdeckung bei Umbauten, Renovationen sowie Maler- und Gipserarbeiten.
- Ausgestattet mit einem haftstarkem Washi-Klebband und einer hochstatischen HDPE-Folie.
- Das Abdeckband sichert eine scharfe Farbkante und eine längere Einsatzdauer.

Eigenschaften

- Die Coronabeschichtung auf der Folie bindet Farbspritzer und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe
- UV- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 100°C (60 min)

Technische Daten

- Abmessung (L x B) 17 m x 2700 mm
- Reissfeste HDPE-Folie mit einer Foliendicke von 10 µm
- Washi-Klebband mit Lateximprägnierung
- Gute Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit
- Für weitere Angaben siehe Datenblatt Abdeckband Langzeit gold



Lagerung

- In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 10°C und 23°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50%. Die Klebebänder sollten zudem nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Das längere Aufbewahren der Bänder in Fahrzeugen kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

- Die Haftflächen sollten sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und dergleichen müssen entfernt werden.
- Der Gebrauch auf Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.
- Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung des Produktes unterliegt der eigenen Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte des Produktes, nicht jedoch für dessen Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen.
- Die technischen Informationen sind als Durchschnittswerte zu betrachten und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.