

## Datenblatt

---

# Abdeckband 2090 blau

### Anwendungsbereich

- Äusserst vielseitig im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Ideal auf Wänden, Decken, Metall, Holz, Glas und andere glatte Oberflächen.
- Auch für Langzeitanwendungen geeignet dank der hohen UV-Beständigkeit.
- Das Abdeckband sichert eine scharfe Farbkante ohne Hinterlaufen von Farbe.

### Eigenschaften

- Haftet zuverlässig auf den meisten Oberflächen
- Über längere Zeit rückstandslos entfernbar
- UV- und wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80°C (60 min)

### Technische Daten

- Krepppapier—Klebeband mit Acrylatkleber
- Abmessung (L x B) 50 m x 36 mm
- Max. Dehnung bis Bruch >7%



### Lagerung

- In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 10°C und 23°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50%. Die Klebebänder sollten zudem nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Das längere Aufbewahren der Bänder in Fahrzeugen kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

### Bemerkungen

- Die Haftflächen sollten sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und dergleichen müssen entfernt werden.
- Der Gebrauch auf Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.
- Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung des Produktes unterliegt der eigenen Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte des Produktes, nicht jedoch für dessen Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen.
- Die technischen Informationen sind als Durchschnittswerte zu betrachten und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.